

# УРОВЕНЬ ШУМА

**new!**

**Цифровой измеритель уровня шума  
МА 86193, с кабелем ALMEMO® для  
записи измеренных значений**



- ▶ Цифровой шумомер.
- ▶ Измерения согласно IEC651, ANSI S1.4.
- ▶ Диапазон измерений от 35 до 130 дБ.
- ▶ Частотная коррекция А или С.
- ▶ Отображение макс. уровня измерений.
- ▶ Аналоговый выход для подсоединения ко всем измерительным устройствам ALMEMO®, для записи измеренных значений.

## Технические данные:

Стандарты:	IEC651, ANSI S1.4
Микрофон:	Конденсаторный микрофон 12 мм
Диапазон частот:	31.5 Гц ... 8 кГц
Диапазон измерений:	низкий шум: 35...100 дБ высокий шум: 65...130 дБ
Динамический диапазон:	65 дБ
Частотная коррекция:	А или С
Временная коррекция:	быстрая (125 мсек.) медленная (1 сек.)
Точность:	± 2.0 дБ (при номинальных условиях, 1000 Гц, 94 дБ)
Дисплей:	ЖК-дисплей, 4 знака, разрешение 0.1 дБ
Обновление экрана:	0.5 сек.
Функции дисплея:	Функция "Max Hold" (удержания на дисплее макс. значения), сигнал тревоги "OVER" (когда сигнал вне диапазона измерения)
Калибровка:	электрическая калибровка с помощью внутреннего генератора колебаний (1000 Гц гармоническая волна, 94 дБ)
Выход:	
AC:	0.65 (ср. кв.) В от полного диапаз. (выходной импеданс 600 Ом)
DC:	10 мВ/дБ (выходной импеданс 100 Ом)
Соединение:	3.5 мм Джэк-штекер с кабелем ALMEMO®, длиной 2 м
Электропитание:	1 батарея 9В
Время работы:	прибл. 50 ч. (щелочный элемент)
Рабочая температура:	0...+40°C
Рабочая влажность:	10...90% г.н., без конденсата
Уровень моря:	до 2000 м
Условия хранения:	-10...60°C, 10...75 % г.н., без конденсата
Габариты:	240 (Д) x 68 (Ш) x 25 (В) мм
Крепление:	Резьба для установки на штатив (не включен)
Вес:	210 г (с батареями)

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

### Комплект поставки:

Шумомер, включая батарею 9 В, кабель ALMEMO® длиной 2 м, защиту от ветра, отвертку, кейс для транспортировки, инструкцию по эксплуатации

**Артикул MA86193**

03/2012