

Vb221 - Электрическая система 50

Прод. №: 42422100

- Многофункциональная установка и всасывание мелкой пыли

Одноконтейнерная система с фильтром ABSOLUTE / HEPA. Процесс очистки фильтра прост и эффективен. Однофазная многокаскадная система вентиляторов создает высокий воздушный поток для эффективного сбора и перемещения материалов. Может оборудоваться контейнером увеличенного объема для сбора большего количества материала.

- Высокая степень всасывания
- Простая операция очистки фильтра
- Опция фильтра двойной очистки HEPA



Технические характеристики

Макс. разрежение	2150 ммВод.ст. / 22 -kPa
Макс. воздушный поток вакуумной установки	460 м³/ч
Напряжение	230 V
Мощность питание (depends of context)	2,4 kW
Фазность электропитания	Одиночный
Частота электропитания	50 Hz
Классификация	IP44
Способ запуска	Прямой
<i>(Вакуум-генератор, прод. № 43054100, NEL3R/RT)</i>	
Фильтр, основной, область применения:	1,6 м²
Фильтр, основной, одобренная категория:	H
Фильтр, основной, тип:	Картридж
Фильтр, основной, материал:	Микроволнистый
Фильтр, основной, способ очистки:	Обратная воздушная струя
Фильтр, контрольный, область применения:	-
Фильтр, контрольный, одобренная категория:	-
Фильтр, контрольный, тип:	-
Фильтр, контрольный, материал:	-
Фильтр, контрольный, способ очистки:	-
<i>Категория одобрения EN 60335-2-69</i>	
Валовая вместимость контейнера:	47 литры
Практическая вместимость контейнера:	47 литры
Стандартная длина всасывающего шланга:	51 mm
Стандартная длина всасывающего шланга:	6 метры
Стандартное качество всасывающего шланга:	PE
Уровень шума - Расстояние: 1 m - Высота: 1,6 m	75 dB(A)
Кол-во одновременно работающих операторов:	-
Длина x Ширина x Высота:	700 x 530 x 1350 mm
Вес:	69 килограммы

График производительности:

